



Проверить паспорт:
 1. Отсканируйте QR-код
 2. Убедитесь, что попали на сайт <http://pasp.yanos.slavneft.ru>
 3. Сравните оригинал на сайте и Вашу копию
 Проверьте соответствие Вашего экземпляра паспорта с полученным по ссылке.

Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
 Юридический адрес:
 Российская Федерация, 150023, Ярославская область, город Ярославль,
 Московский проспект, дом 130;
 e-mail: post@yanos.slavneft.ru; телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76
 Адрес производства:
 Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 150;
 Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, улица Гагарина, дом 72;

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
 ISO 9001:2015 №: 21110602 QM15, срок действия по 06.11.2026
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РН 000123, срок действия по 21.03.2027

ПАСПОРТ № 680

Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.27006/23
 Срок действия по 29.05.2026

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011
 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826) (Приложение 2)
 ГОСТ 32513 - 2013 с изменением 1 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия»
 Код ОКПД2 19.20.21.125



2008, 2022

Номер партии: 291
 Дата изготовления: 22 апреля 2024 г.
 Размер партии (масса) 1233 т
 Место отбора пробы (по ГОСТ 2517) 940
 Дата отбора пробы 22 апреля 2024 г.
 Дата проведения испытаний 22 апреля 2024 г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2013 изм.1	Фактическое значение
1.	Октановое число: по исследовательскому методу	ГОСТ 32339-2013	не менее 80	не менее 92.0	92.1
		ГОСТ 32340-2013	не менее 76	не менее 83.0	83.2
2.	Концентрация свинца, мг/дм ³	ГОСТ 32350-2013	отсутствие	отсутствие	отс.
3.	Содержание промытых смол, мг/дм ³ (мг/100см ³)	ГОСТ 1567-97	-	не более 50(5)	10(1)
4.	Индукционный период, мин	ГОСТ 4039-88	-	не менее 360	1385
5.	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 10	не более 10	9.6
6.	Объемная доля бензола, %	ГОСТ 32507-2013 (метод Б)	не более 1	не более 1	0.75
7.	Объемная доля углеводородов, % олефиновых ароматических	ГОСТ 32507-2013 (метод Б)	не более 18	не более 18.0	10.5
			не более 35	не более 35.0	27.4
8.	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132-2012	не более 2.7	не более 2.7	менее 0.03
9.	Объемная доля оксигенатов, % метанола этанола изопропилового спирта трет-бутилового спирта изобутилового спирта эфиров (C5 и выше) других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°C)	ГОСТ EN 13132-2012	отсутствие	отсутствие	отс.
			не более 5	не более 5.0	менее 0.17
			не более 10	не более 10.0	менее 0.17
			не более 7	не более 7.0	менее 0.17
			не более 10	не более 10.0	менее 0.17
			не более 15	не более 15.0	менее 0.17
не более 10	не более 10.0	менее 0.17			
10.	Коррозия медной пластинке (3 ч. при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160-2013	-	класс I	класс 1a
11.	Внешний вид	Визуально по п.8.2 ГОСТ 32513-2013	-	чист.прозр.	чист.прозр.
12.	Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052- 2022	-	725.0-780.0	730.9
13.	Концентрация марганца, мг/дм ³	ГОСТ 33158-2014	отсутствие	отсутствие	отс.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2013 изм.1	Фактическое значение
14.	Концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 32514-2013 (способ В)	отсутствие	отсутствие	<i>отс.</i>
15.	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ 32515-2013	отсутствие	отсутствие	<i>отс.</i>
16.	Давление насыщенных паров бензина (ДНП), кПа (для групп по испаряемости А, В)	ГОСТ EN 13016-1-2013	в летний период 35-80	в летний период 35-80	79.7
17.	Фракционный состав (для групп по испаряемости А,В) : объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре 70°С (И70) 100°С (И100) 150°С (И150) конец кипения, °С объемная доля остатка в колбе, %	ГОСТ 2177-99 (метод А)			
			-	15.0 - 48.0	34.0
			-	40.0 - 70.0	53.0
			-	не менее 75.0	83.0
			-	не выше 215.0	205.0
			-	не более 2.0	1.0
18.	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) (для групп по испаряемости А,В)	по п. 8.3 ГОСТ 32513-2013	-	не нормируется	1035

Дополнительные требования (контракта, контрактной спецификации, договора поставки и т.п.)

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по контракту и т.п.	Фактическое значение
1.	Массовая доля пентана (C ₅), %	ASTM D 5134-2013	-	2.2
2.	Массовая доля гексана (C ₆), %	ASTM D 5134-2013	-	1.8

Заключение: Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013

соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826) (Приложение 2)
- ГОСТ 32513-2013 с изм. 1 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» (группы по испаряемости А,В).

Сведения о наличии присадок в топливе:

Топливо не содержит присадок

Дополнительная информация:

Изготовитель ПАО "Славнефть-ЯНОС" гарантирует соответствие качества Автомобильного бензина экологического класса К5 марки АИ-92-К5 требованиям ГОСТ 32513-2013 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 1 года со дня изготовления.



Дата выдачи паспорта

[Handwritten signature]
22 апреля 2024 г.

С.В. Бугрецова

Н.К. Подгорнова

УОО ПАО
«НГК «Славнефть»

23 АПР 2024

КОПИЯ ВЕРНА

[Handwritten signature]

Домидова В.С.